

Oxigénadagolók



Az oxigén adagolót a központi oxigén ellátó berendezésekkel együtt használják. Pontosan adagolható, inhalációhoz és direkt adagoláshoz. A PanGas széles termékcsaládjában megtalálhatók a leggyakoribb vételi helyekhez csatlakoztatható sínes ill. dugós kivitelű oxigénadagolók is.

Használatától függően a berendezések különböző áramlási értékekkel, hagyományos flowméter csővel vagy modern kompakt kivitelben is kaphatók. Minden típus rendelhető sterilizálható többször használható, közvetlen csőcsatlakozással vagy sterilvíz rendszerrel ellátott egyszer használható kivitelben is.

A magas szintű kidolgozásnak és a sokrétű felhasználhatóságnak köszönhetően garantált a hosszú élettartam és a gazdaságosság.

Oxigénadagolók

Nyomáskompenzált áramlásmérővel (továbbiakban flowméter), finomszabályzó szeleppel fokozatmentes adagoláshoz 0-15 L/min tartományban. A flowméterben a golyó helyzete folyamatos optikai ellenőrizhetőséget biztosít.

Dugós csatlakozású oxigénadagoló (csak felsőrész)



PanGas G típusú dugóval	645.3100
PanGas E típusú dugóval	645.3104
PanGas CM típusú dugóval	645.3105

Sínes oxigénadagoló (csak felsőrész)



sín 10/50 mm	645.3101
sín 8/35 mm	645.3102
sín 10/30 mm	645.3103

Dugós csatlakozású kettős oxigénadagoló (csak felsőrész)



PanGas G típusú dugóval	645.3106
PanGas E típusú dugóval	645.3129
PanGas Cm típusú dugóval	645.3130

Sínes kettős oxigénadagoló (csak felsőrész)



645.3107
645.3108
645.3109

Flowméter nélküli oxigénadagolók

Legújabb generációs oxigén adagoló kézi állítógombbal az áramlás lépcsőzetes beállításához 0-30 l/min között.

Kolibri oxigénadagoló standard kivitel, Áramlási beállítások 0/0,25/0,5/1/1,5/2/4/6/8/12/15 l/min



PanGas G típusú dugóval	645.3047
PanGas E típusú dugóval	645.3048
PanGas CM típusú dugóval	645.3048

Kolibri oxigénadagoló standard+ kivitel, Áramlási beállítások 0/0,5/1/2/4/6/8/10/12/15/30+ l/min



PanGas G típusú dugóval	645.3049
PanGas E típusú dugóval	645.3050
PanGas CM típusú dugóval	645.3051

Kolibri oxigénadagoló gyermek, Áramlási beállítások 0/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1/2/4 l/min



PanGas G típusú dugóval	645.3052
PanGas E típusú dugóval	645.3053
PanGas CM típusú dugóval	645.3054

Kolibri oxigénadagoló Neotanal, Áramlási beállítások 0/0,05/0,1/0,15/0,2/0,25/0,3/0,35/0,4/0,45/0,5 l/min



PanGas G típusú dugóval	645.3055
PanGas E típusú dugóval	645.3056
PanGas CM típusú dugóval	645.3057

Más állíthatósági tartomány vagy kivitel is lehetséges rendelésre.

Oxigénadagoló MEDIFLOW Hospistar, Áramlási beállítások 0/1/2/3/4/5/6/9/12/15 l/min



PanGas G típusú dugóval	645.3009
PanGas E típusú dugóval	645.3010
PanGas CM típusú dugóval	645.3011

Oxigénadagoló MEDIFLOW Domistar, Áramlási beállítások 0/0,5/0,75/1/1,5/2/2,5/3/4/5 l/min



PanGas G típusú dugóval	645.3012
PanGas E típusú dugóval	645.3013
PanGas CM típusú dugóval	645.3014

Oxigénadagoló MEDIFLOW Neostar, Áramlási beállítások 0/0,05/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/1 l/min



PanGas G típusú dugóval	645.3015
PanGas E típusú dugóval	645.3016
PanGas CM típusú dugóval	645.3017

Kettős, sínes, vagy egyéb kivitel is lehetséges rendelésre

Tartozékok az oxigénadagolóhoz



Oxigén párasító egység alsórész, sterilizálható 134 C-ig

645.1001



Polisulfon párasító flakon, sterilizálható 134 C-ig

645.1005



Aquapack közdarab

690.1029



Egyszer használatos párasító steril vízzel feltöltve 350 ml

646.5026

Egyszer használatos párasító steril vízzel feltöltve 550 ml

646.5102



Ellenőrző flowméter készlet oxigénadagoló áramlásának ellenőrzésére

646.5205



Oxigéntömlő

646.5024